



Прання

ВИСОКИЙ ВІДЖИМ ЗАВАНТАЖЕННЯ низьке та середнє LA-11/14/18 TP2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TP2

- Зручний і повністю програмований 7-дюймовий сенсорний дисплей TP2
- USB Підключення. Програмне забезпечення для ПК вільне для програмування, відстеження та аналізу даних.
- Показ відео на дисплеї (для реклами, інструкцій)
- 37 доступний мов
- 8 сигналів дозування

G ФАКТОР

- Високий G—фактор 500

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Розумне споживання
- Оптимальне завантаження
- Система регенерації води: KRS
- Низький рівень споживання води

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- Виготовлення на замовлення: налаштування під споживача
- OPL <> COIN. Можливість налаштування під модель самообслуговування
- Зміна моделей електричне підключення <> гаряча вода
- Клапан <> насос
- Аква чистка (Вологе прання)

КОМУНІКАЦІЯ/ЗВ'ЯЗОК

- Віддалений технічний сервіс
- Управління пральною: звичайна модель та модель самообслуговування
- Віддалена оплата

ЕРГОНОМІКА

- Найбільший діаметр дверцят: Ø373 для моделей LA-11/14 та Ø460 для LA-18
- Система легкого відкривання/закривання дверного замка.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легкий доступ до запчастин
- Аналогічні деталі для всіх моделей
- Технічне меню: простежування даних, діагностика помилок

ІНШІ

- Матеріал облицювання високоякісний не ржавіє та не залишає сліди від пальців.
- Барабан та бак виготовлені із нержавіючої сталі AISI304
- Лоток для мийочих засобів з 4 відсіками.
- Частотний інвертор для електронного контролю дисбалансу
- Система LOADING AID для контролю води та обертів
- СВ та WRAS визнаний продукт

Опційно ETL
Fagor.info@ukr.net



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ВИСОКИЙ ВІДЖИМ | НИЗЬКЕ ТА СЕРЕДНЄ ЗАВАНТАЖЕННЯ | LA-11/14/18 TP2

	ОД.	LA-11 TP2	LA-14 TP2	LA-18 TP2			
БАРАБАН							
Завантаження 1:9 / 1:10	Кг	11/10	14/13	20/18			
Об'єм	л	100	130	180			
Діаметр	мм	532	620	700			
Глибина	мм	425	430	470			
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ							
Швидкість прання/ віджиму	об. за хв.	50/1.231	50/1.138	47/1.071			
G Фактор	-	500	500	500			
Максимальна сила передачі	кН	2,08 ±0,75	2,49 ±1,05	3,41 ±1,4			
Частотно-динамічна сила	Гц	16,7	16,7	16			
Рівень шуму	дБ	<70	<70	<70			
Модель самообслуговування	-	так	так	так			
Подвійний злив	-	опція	опція	опція			
Система зважування / Гідраліка	-	опція/ні	опція/ні	опція/ні			
ДВЕРЦЯТА		Fagor.info@ukr.net					
Висота до центру дверцят/ Висота дверцят	мм	630/370	700/440	765/450			
Діаметр	мм	373	373	460			
ПОТУЖНІСТЬ							
Двигун	кВт	0,75	1,1	2,2			
Потужність нагріву (теп)	кВт	6	9	12			
Загальна електрична потужність (електричне підключення)	кВт	6,25	9,4	12,75			
Загальна електрична потужність (гаряча вода, пар)	кВт	0,75	1,1	2,2			
ПІДКЛЮЧЕННЯ		ЕЛЕКТРО	ПАР/ГАРЯЧА ВОДА	ЕЛЕКТРО	ПАР/ГАРЯЧА ВОДА	ЕЛЕКТРО	ПАР/ГАРЯЧА ВОДА
Напруга 230В- I + N + T	N° x mm ² / A	2x4+T / 32A	2x1,5+T / 6A	2x10+T / 50A	2x1,5+T / 10A	2x16+T / 63A	2x1,5+T / 10A
Напруга 230В- III + T	N° x mm ² / A	3x2,5+T / 20A	-	3x4+T / 25A	-	3x6+T / 40A	-
Напруга 400В- III + N + T	N° x mm ² / A	4x1,5+T / 10A	-	4x1,5 / 16A	-	4x2,5+T / 20A	-
Вхід пару (Парові моделі)	дюйм	1/2"		1/2"		1/2"	
Максимальне споживання пару (Парові моделі)	кг/год	7		8,5		12	
Вхід воли	дюйм	3/4"		3/4"		3/4"	
Тиск води	Kgs/cm ²	2-4		2-4		2-4	
Максимальне споживання води*	літ/год	6,6*/8,2**		6,6*/8,2**		6,6*/8,2**	
Злив	дюйм	3"		3"		3"	
Дренажна ємність	літ/хв	200		200		200	
ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ							
Ширина	мм	692/730		788/850		884/945	
Глибина	мм	788/1.000		869/1.010		913/1.030	
Висота	мм	1.185/1.417		1.307/1.560		1.415/1.700	
Вага	кг	230/239		250/283		360/393	
Об'єм	м3	1,03		1,34		1,65	

*Програма ECO / **Energetic 60°C

Fagor.info@ukr.net