



Прання

**FAGOR**

## ВИСОКИЙ ВІДЖИМ ЗАВАНТАЖЕННЯ низьке та середнє LA-22 TP2

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### TP2

- Зручний і повністю програмований 7-дюймовий сенсорний дисплей TP2
- USB Підключення. Програмне забезпечення для ПК вільне для програмування, відстеження та аналізу даних.
- Показ відео на дисплеї (для реклами, інструкцій)
- 37 доступний мов
- 8 сигналів дозування

#### G ФАКТОР

- Високий G—фактор 450

#### ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Розумне споживання
- Оптимальне завантаження
- Система регенерації води: KRS
- Низький рівень споживання води

#### УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- Виготовлення на замовлення: налаштування під споживача
- OPL <> COIN. Можливість налаштування під модель самообслуговування
- Зміна моделей електричне підключення <> гаряча вода
- Клапан <> насос
- Аква чистка (Вологе прання)

#### КОМУНІКАЦІЯ/ЗВ'ЯЗОК

- IoT-FagorConnect
- Віддалений технічний сервіс
- Управління пральною: звичайна модель та модель самообслуговування
- Віддалена оплата

#### ЕРГОНОМІКА

- Найбільший діаметр дверцят: Ø460
- Система легкого відкривання/закривання дверного замка.

#### ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легкий доступ до запчастин
- Аналогічні деталі для всіх моделей
- Технічне меню: простежування даних, діагностика помилок

#### ІНШІ

- Матеріал облицювання високоякісний не ржавіє та не залишає сліди від пальців.
- Барабан та бак виготовлені із нержавіючої сталі AISI304
- Лоток для мийочих засобів з 4 відсіками.
- Частотний інвертор для електронного контролю дисбалансу
- Система LOADING AID для контролю води та обертів
- СВ та WRAS визнаний продукт
- Опційно ETL
- Високошвидкісна пральна машина з підвісним барабаном



fagor.info@ukr.net

fagor.info@ukr.net

# ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ВИСОКИЙ ВІДЖИМ | НИЗЬКЕ ТА СЕРЕДНЄ ЗАВАНТАЖЕННЯ | LA-22 TP2

ОД.		LA-22 TP2	
<b>БАРАБАН</b>			
Завантаження 1:9 / 1:10	Кг	25/22	
Об'єм	л	220	
Діаметр	мм	700	
Глибина	мм	560	
<b>ЗАГАЛЬНІ ДАНІ</b>			
Швидкість прання/ віджиму	об. за хв.	47/1.071	
G Фактор	-	450	
Максимальна сила передачі	кН	4,12 ±1,4	
Частотно-динамічна сила	Гц	16	
Рівень шуму	дБ	<70	
Модель самообслуговування	-	так	
Подвійний злив	-	опція	
Система зважування / Гідравліка	-	опція/ні	
<b>ДВЕРЦЯТА</b>			
Висота до центру дверцят/ Висота дверцят	мм	765/450	
Діаметр	мм	460	
<b>ПОТУЖНІСТЬ</b>			
Двигун	кВт	2,2	
Потужність нагріву (тен)	кВт	12	
Загальна електрична потужність(електричне підключення)	кВт	12,75	
Загальна електрична потужність (гаряча вода, пар)	кВт	2,2	
<b>ПІДКЛЮЧЕННЯ</b>	<b>fagor.info@ukr.net</b>	<b>ЕЛЕКТРО</b>	<b>ПАР/ГАРЯЧА ВОДА</b>
Напруга 230В- I + N + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	2x16+T - 63A	2x4+T - 32A
Напруга 230В- III + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	3X6+T - 40A	-
Напруга 400В- III + N + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	4x4+T - 32A	-
Вхід пару (Парові моделі)	дюйм	1/2"	
Максимальне споживання пару(Парові моделі)	кг/год	12	
Вхід води	дюйм	3/4"	
Тиск води	Kgs/cm <sup>2</sup>	2-4	
Максимальне споживання води*	літ/год	6,6*/8,2**	
Злив	дюйм	3"	
Дренажна ємність	літ/хв	200	
<b>ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ</b>			
Ширина	мм	884/945	
Глибина	мм	1.003/1.140	
Висота	мм	1.415/1.700	
Вага	кг	380/413	
Об'єм	м <sup>3</sup>	1,83	

\*Програма ECO / \*\*Energetic 60°C

fagor.info@ukr.net