



Прання

FAGOR

## ВИСОКИЙ ВІДЖИМ ЗАВАНТАЖЕННЯ низьке та середнє LA-28 TP2

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### TP2

- Зручний і повністю програмований 7-дюймовий сенсорний дисплей TP2
- USB Підключення. Програмне забезпечення для ПК вільне для програмування, відстеження та аналізу даних.
- Показ відео на дисплеї (для реклами, інструкцій)
- 37 доступний мов
- 8 сигналів дозування

#### G ФАКТОР

- Високий G—фактор 450

#### ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Розумне споживання
- Оптимальне завантаження
- Система регенерації води: KRS
- Низький рівень споживання води

#### УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- Виготовлення на замовлення: налаштування під споживача
- OPL <> COIN. Можливість налаштування під модель самообслуговування
- Зміна моделей електричне підключення <> гаряча вода
- Клапан <> насос
- Аква чистка (Вологе прання)

#### КОМУНІКАЦІЯ/ЗВ'ЯЗОК

- 
- IoT-FagorConnect
- Віддалений технічний сервіс
- Управління пральною: звичайна модель та модель самообслуговування
- Віддалена оплата

#### ЕРГОНОМІКА

- Найбільший діаметр дверцят: Ø460
- Система легкого відкривання/закривання дверного замка.

#### ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легкий доступ до запчастин
- Аналогічні деталі для всіх моделей
- Технічне меню: простежування та статистика даних для технічного обслуговування

#### ІНШІ

- Матеріал облицювання високоякісний не ржавіє та не залишає сліди від пальців.
- Барабан та бак виготовлені із нержавіючої сталі AISI304
- Лоток для мийочих засобів з 4 відсіками.
- Частотний інвертор для електронного контролю дисбалансу
- Система LOADING AID для контролю води та обертів
- СВ та WRAS визнаний продукт
- Опційно ETL
- Високошвидкісна пральна машина з підвісним барабаном



[fagor.info@ukr.net](mailto:fagor.info@ukr.net)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ  
ВИСОКИЙ ВІДЖИМ | НИЗЬКЕ ТА СЕРЕДНЄ ЗАВАНТАЖЕННЯ | LA-28 TP2

ОД.		LA-28 TP2	
<b>БАРАБАН</b>			
Завантаження 1:9 / 1:10	Кг	31/28	
Об'єм	л	280	
Діаметр	мм	770	
Глибина	мм	585	
<b>ЗАГАЛЬНІ ДАНІ</b>			
Швидкість прання/ віджиму	об. за хв.	45/1.024	
G Фактор	-	450	
Максимальна сила передачі	кН	5,59 ±1,75	
Частотно-динамічна сила	Гц	15	
Рівень шуму	дБ	<70	
Модель самообслуговування	-	так	
Подвійний злив	-	опція	
Система зважування / Гідравліка	-	опція/ні	
<b>ДВЕРЦЯТА</b>			
Висота до центру дверцят/ Висота дверцят	мм	865/560	
Діаметр	мм	460	
<b>ПОТУЖНІСТЬ</b>			
Двигун	кВт	4	
Потужність нагріву (тен)	кВт	18	
Загальна електрична потужність(електричне підключення)	кВт	19,2	
Загальна електрична потужність (гаряча вода, пар)	кВт	4	
ПІДКЛЮЧЕННЯ. <a href="mailto:fagor.info@ukr.net">fagor.info@ukr.net</a>		ЕЛЕКТРО	ПАР/ГАРЯЧА ВОДА
Напруга 230В- I + N + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	-	2x4+T / 32A
Напруга 230В- III + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	3x16+T / 63A	-
Напруга 400В- III + N + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	4x4+T / 32A	-
Вхід пару (Парові моделі)	дюйм	3/4"	
Максимальне споживання пару(Парові моделі)	кг/год	12	
Вхід воли	дюйм	3/4"	
Тиск води	Kgs/cm <sup>2</sup>	2-4	
Максимальне споживання води*	літ/год	6,6*/8,2**	
Злив	дюйм	3"	
Дренажна ємність	літ/хв	200	
<b>ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ</b>			
Ширина	мм	979/1.040	
Глибина	мм	1.070/1.210	
Висота	мм	1.553/1.850	
Вага	кг	540/595	
Об'єм	м <sup>3</sup>	2,33	

\*Програма ECO / \*\*Energetic 60°C

[fagor.info@ukr.net](mailto:fagor.info@ukr.net)