



Прання

**FAGOR** 

## ВИСОКИЙ ВІДЖИМ ЗАВАНТАЖЕННЯ низьке та середнє LA-35C/45C TP2

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### TP2

- Зручний і повністю програмований 7-дюймовий сенсорний дисплей TP2
- USB Підключення. Програмне забезпечення для ПК вільне для програмування, відстеження та аналізу даних.
- Показ відео на дисплеї (для реклами, інструкцій)
- 37 доступний мов
- 8 сигналів дозування

#### G ФАКТОР

- Високий G—фактор 450

#### ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Розумне споживання
- Оптимальне завантаження
- Система регенерації води: KRS
- Низький рівень споживання води

#### УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- Виготовлення на замовлення: налаштування під споживача
- OPL <> COIN. Можливість налаштування під модель самообслуговування
- Зміна моделей електричне підключення <> гаряча вода
- Клапан <> насос
- Аква чистка (Вологе прання)

#### КОМУНІКАЦІЯ/ЗВ'ЯЗОК

- Віддалений технічний сервіс
- Управління пральною: звичайна модель та модель самообслуговування
- Віддалена оплата

#### ЕРГОНОМІКА

- Найбільший діаметр дверцят: Ø560
- Система легкого відкривання/закривання дверного замка.

#### ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легкий доступ до запчастин
- Аналогічні деталі для всіх моделей
- Технічне меню: простежування даних, діагностика помилок

#### ІНШІ

- Матеріал облицювання високоякісний не ржавіє та не залишає сліди від пальців.
- Барабан та бак виготовлені із нержавіючої сталі AISI304
- Лоток для мийочих засобів з 4 відсіками.
- Частотний інвертор для електронного контролю дисбалансу
- Система LOADING AID для контролю води та обертів
- СВ та WRAS визнаний продукт
- Опційно ETL



[Fagor.info@ukr.net](mailto:Fagor.info@ukr.net)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ВИСОКИЙ ВІДЖИМ | НИЗЬКЕ ТА СЕРЕДНЄ ЗАВАНТАЖЕННЯ | LA-35C/45C TP2

	ОД.	LA-35C TP2	LA-45C TP2		
<b>БАРАБАН</b>					
Завантаження 1:9 / 1:10	Кг	39/35	47/42		
Об'єм	л	350	420		
Діаметр	мм	860	860		
Глибина	мм	602	723		
<b>ЗАГАЛЬНІ ДАНІ</b>					
Швидкість прання/ віджиму	об. за хв.	42,5/966	42,5/966		
G Фактор	-	450	450		
Максимальна сила передачі	кН	7,36±2,45	7,36±2,45		
Частотно-динамічна сила	Гц	14,3	14,3		
Рівень шуму	дБ	<70	<70		
Модель самообслуговування	-	так	ні		
Подвійний злив	-	опція	опція		
Система зважування / Гідравліка	-	опція/ні	опція/ні		
<b>ДВЕРЦЯТА</b>					
Висота до центру дверцят/ Висота дверцят	мм	885/540	885/540		
Діаметр	мм	560	560		
<b>ПОТУЖНІСТЬ</b> <a href="mailto:Fagor.info@ukr.net">Fagor.info@ukr.net</a>					
Двигун	кВт	6	6		
Потужність нагріву (тен)	кВт	21	21		
Загальна електрична потужність(електричне підключення)	кВт	23	23		
Загальна електрична потужність (гаряча вода, пар)	кВт	6	6		
<b>ПІДКЛЮЧЕННЯ</b>		<b>ЕЛЕКТРО</b>	<b>ПАР/ГАРЯЧА ВОДА</b>	<b>ЕЛЕКТРО</b>	<b>ПАР/ГАРЯЧА ВОДА</b>
Напруга 230В- I + N + T	N° x mm2 / A	.	.	.	.
Напруга 230В- III + T	N° x mm2 / A	.	.	.	.
Напруга 400В- III + N + T	N° x mm2 / A	4x6+T 40A	4X1,5+T 16A	4x6+T 40A	4X1,5+T 16A
Вхід пару (Парові моделі)	дюйм	3/4"		3/4"	
Максимальне споживання пару(Парові моделі)	кг/год	18		18	
Вхід воли	дюйм	3/4"		3/4"	
Тиск води	Kgs/cm <sup>2</sup>	2-4		2-4	
Максимальне споживання води*	літ/год	261,3		261,3	
Злив	дюйм	3"		3"	
Дренажна ємність	літ/хв	200		200	
<b>ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ</b>					
Ширина	мм	1.095/1.165		1.095/1.165	
Глибина	мм	1.184/1.230		1.304/1.480	
Висота	мм	1.598/1920		1598/1920	
Вага	кг	750/820		800/870	
Об'єм	м3	2,75		3,31	

\*Програма №20 / 75% завантаження

[Fagor.info@ukr.net](mailto:Fagor.info@ukr.net)