



# ПРАННЯ

**FAGOR** 

САНІТАРНІ БАР'ЄРНІ  
МАШИНИ  
LMED СЕРІЯ  
LMED-16/22 TP2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### TP2

- Зручний і повністю програмований 7" сенсорний дисплей TP2
- Дисплей знаходиться збоку брудної зони
- USB Підключення. Програмне забезпечення для ПК вільне для програмування, відстеження та аналізу даних ...
- 37 доступних мов
- 8 сигналів дозування

### ОСОБЛИВОСТІ

- Автоматичне позиціонування барабану
- 2 входи для води
- Функція Аква чистки (вологе прання)
- G-ФАКТОР 350
- Відстежування даних прання
- Нагрів: електричний, пар, та комбінований (електро+пар)

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Розумне споживання
- Оптимальне завантаження
- Система регенерації води: krs додатково підключається
- Низький рівень споживання води
- Високий G-FACTOR: зменшена залишкова вологість > зменшений час сушіння

### КОМУНІКАЦІЯ

- FagorKonnnect IoT
- ### ЕРГОНОМІКА
- Великий діаметр дверцят для легкого завантаження та вивантаження білизни
  - Легке відкривання барабану за допомогою кнопки
  - Висота до основи дверцят 670 мм

### ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Електричні компоненти з лівої сторони машини, механічні компоненти з правої сторони машини та комунікації зверху (захищені від води та миючих засобів)
- Центральний злив
- Технічне меню: статистика, помилки, автотест, відновлення даних для технічних спеціалістів

### ІНШІ

- 2 дверцят розділені санітарною перегородкою
- Підключення дозуючих насосів
- Матеріал облицювання сірого кольору, не ржавіє, високоякісний
- Барабан виготовлений із нержавіючої сталі AISI304
- Частотний інвертор для контролю дисбалансу
- CE визнаний продукт

Fagor.info@ukr.net



# ТЕХНІЧНІ ДАНІ

## САНІТАРНІ БАР'ЄРНІ МАШИНИ | LMED СЕРІЯ | LMED-16/22 TP2

	UNIT.	LMED-16 TP2	LMED-22 TP2		
<b>БАРАБАН</b>					
Завантаження 1:9 / 1:10	кг	18 / 16	25 / 22		
Об'єм	л	158	220		
Діаметр	мм	633	633		
Глибина	мм	500	700		
Кількість	N°.	1	1		
<b>ЗАГАЛЬНІ ДАНІ</b>					
Швидкість прання / Швидкість віджиму	об за хв	45 / 1.000	45 / 1.000		
G Фактор	-	350	350		
Максимальна сила передачі	кН	5,5±1,12	6,25±1,54		
Частотна динамічна сила	Гц	16,7	16,7		
Рівень шуму	дБ	< 70	< 70		
Подвійний злив	-	опція	опція		
Система зважування	-	опція	опція		
<b>ДВЕРЦЯТА</b>					
Висота до основи дверцят	мм	670	670		
Габарити люку завантаження	мм	400 x 315	400 x 315		
<b>ПОТУЖНІСТЬ</b>					
Двигун	кВт	2,2	2,2		
Потужність нагріву	кВт	12	18		
Загальна електрична потужність (електрична модель)	кВт	14,2	20,2		
Загальна електрична потужність (парова модель)	кВт	2,2	2,2		
<b>ПІДКЛЮЧЕННЯ</b>	<a href="mailto:fagor.info@ukr.net">fagor.info@ukr.net</a>	<b>ЕЛЕКТРО / КОМБІНОВАНЕ</b>	<b>ПАР</b>	<b>ЕЛЕКТРО / КОМБІНОВАНЕ</b>	<b>ПАР</b>
Напруга 230V- I + N + T	N° x mm2 / A	..	3 x 1,5 / 6A	..	3 x 1,5 / 6A
Напруга 230V- III + T	N° x mm2 / A	4 x 10 / 40A	..	4 x 10 / 50A	..
Напруга 400V- III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 6 / 25A	..	5 x 6 / 32A	..
Вхід пару (Парова модель)	дюйм	3/4"		3/4"	
Максимальне споживання пару (Парова модель)	кг/год	9		12	
Вхід води	дюйм	3/4"		3/4"	
Тиск води	кгс/см	3-5		3-5	
Максимальне споживання води*	літ/год	144		198	
Злив	мм/дюйм	3"		3"	
Злив	літ/хв	160		160	
<b>ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ</b>					
Ширина	мм	984 / 1.072		1.184 / 1.262	
Глибина	мм	914 / 1.102		914 / 1.102	
Висота	мм	1398 / 1.530		1.398 / 1.530	
Вага	кг	438 / 459		471 / 494	
Об'єм	м³	1,81		2,13	

\* N°2 Program, 100% load