



ПРОФЕСІЙНА
ПРАЛЬНЯ

FAGOR 

ПРОФЕСІЙНІ СУШИЛЬНІ
МАШИНИ CONCEPT /
ECONOMIC LINE

SRP-08/10 M / SCP-10 M



SRP-08/10 M



SCP

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИЗНАЧАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

М ПРОГРАМАТОК: вибір часу та температури, простий та універсальний (OPL та версія самообслуговування)

- Зменшений час сушіння (менше ніж 45хвилин)
- 6,75 кВт нагрів, опція 4,5 кВт (4,5 кВт в серії SCP)

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- OPL <> COIN Можливість налаштування під модель самообслуговування
- SINGLE <> STACKED Версія СТЕК
 - Модель може бути встановлена на пральню машину або на іншу сушильну машину.
 - Панель управління може бути встановлена між обома барабанами для кращої ергономіки. (Окрім моделей серії SCP)
- Ідеально підходять для багатьох сфер обслуговування: готелі, хостели, кемпінги, пральні самообслуговування, чистка mopів, спортивні зали і т.д.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Оптимізований потік повітря.
- Широкий фільтр у вигляді ящичку.
- Ефективний дизайн.

НАДІЙНІСТЬ

- Облицювання виконане з нержавіючого матеріалу сірого кольору. (Біле покриття в серії SCP)
- Великі та міцні алюмінієві дверцята.
- Промисловий вентилятор та потужний потік повітря.
- Міцна конструкція.
- CE визнаний продукт

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ПРОФЕСІЙНІ СУШИЛЬНІ МАШИНИ | CONCEPT / ECONOMIC LINE | SRP-08/10 M / SCP-10 M

	ОД	SRP-08 M		SRP-10M / SCP -10 M	
ЗАВАНТАЖЕННЯ & БАРАБАН					
Завантаження 1:20	кг	8		10	
Об'єм	л	160		200	
Діаметр барабану Ø	мм	590		590	
Глибина барабану	мм	585		690	
ДВЕРЦЯТА					
Висота до центру дверцят	мм	554		554	
Висота до основи дверцят	мм	320		320	
Діаметр дверцят	мм	480		480	
ОСНОВНІ ДАНІ					
М програматор	-	Електронний		Електронний	
USB підключення	-	ні		ні	
Основа під машину	-	опція		опція / ні	
Версія самообслуговування	-	так		так	
Рівень шуму	дБ	62		62	
ПОТУЖНІСТЬ					
Fagor.info@ukr.net					
Двигун	кВт	0,37		0,37	
Нагрів електричний	кВт	6,75 / 4,5		6,75 / 4,5 // (SCP -10 4,5)	
Газовий нагрів	кВт	7		7	
ПІДКЛЮЧЕННЯ					
		ЕЛЕКТРО	ГАЗ	ЕЛЕКТРО	ГАЗ
Напруга 230V I+N+T 50Hz / 60Hz	N° x мм2/A	3x10 +T -40A	3 x 1,5 / 10A	3x10 / 40A	3 x 1,5 / 10A
Напруга 230V III+T 50Hz / 60Hz	N° x мм2/A	4x4 -25A	3 x 1,5 / 10A	4x4 / 25A	3 x 1,5 / 10A
Напруга 400V III+N+T 50Hz / 60 Hz	N° x мм2/A	5x2,5 16A	3 x 1,5 / 10A	5x2,5 / 16A	3 x 1,5 / 10A
Напруга 440 III +T 60Hz	N° x мм2/A	4x2,5 16A	2 x 1,5 / 10A	4x2,5 / 16A	2 x 1,5 / 10A
Напруга 460/480 III+T 60Hz	N° x мм2/A	4x2,5 16A	2 x 1,5 / 10A	4x2,5 / 16A	2 x 1,5 / 10A
Витяжка Ø	мм	100		100	
Максимальний потік повітря	м3/год	300		300	
Оптимальний потік повітря	м3/год	200		200	
Тиск на виході	мбар	1,6		1,6	
СПОЖИВАННЯ					
Електричний нагрів	кВт	6,75 / 4,5		6,75 / 4,5 // (SCP -10 4,5)	
Середнє споживання газ пропан	кг/год	0,45		0,45	
Середнє споживання природній газ	м3/год	0,46		0,46	
ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ					
Ширина	мм	680 / 710		680 / 710	
Глибина	мм	722 / 832		775 / 832	
Висота	мм	1056 / 1141		1.056 / 1.141	
Вага	кг	89 / 101		93 / 104	

Fagor.info@ukr.net

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
SRP-08	1056	1227	320	140	226	680	722	615	57	91	480	1015	50
SRP/SCP-10	1056	1227	320	140	226	680	722	615	57	91	480	1015	50