



ПРОФЕСІЙНА
ПРАЛЬНЯ

FAGOR 

ПРОФЕСІЙНІ СУШИЛЬНІ МАШИНИ
ADVANCE
SRP-08/10 TP2



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИЗНАЧАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

TP2 управління за допомогою зручного та повністю програмованого сенсорного дисплею.

USB Підключення

Віддалений доступ

Зменшений час сушіння (менше ніж 45 хвилин)

6,75 кВт нагрів, опція 4,5 кВт

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- OPL <> COIN Можливість налаштування під модель самообслуговування
- SINGLE <> STACKED Версія СТЕК
 - Модель може бути встановлена на пральню машину або на іншу сушильну машину.
 - Панель управління може бути встановлена між обома барабанами для кращої ергономіки. (Окрім моделей серії SCP)
- Ідеально підходять для багатьох сфер обслуговування: готелі, хостели, кемпінги, пральні самообслуговування, чистка mopів, спортивні зали і т.д.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Оптимізований потік повітря.
- iDRY датчик вологості
- Широкий фільтр у вигляді ящичку.
- Ефективний дизайн.

НАДІЙНІСТЬ

- Облицювання виконане з нержавіючого матеріалу сірого кольору.
- Великі та міцні алюмінієві дверцята.
- Промисловий вентилятор та потужний потік повітря.
- Міцна конструкція.
- CE визнаний продукт

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
ПРОФЕСІЙНІ СУШИЛЬНІ МАШИНИ | ADVANCE | SRP-08/10 TP2

	ОД	SRP-08 TP2		SRP-10 TP2	
ЗАВАНТАЖЕННЯ & БАРАБАН					
Завантаження 1:20	кг	8		10	
Об'єм	л	160		200	
Діаметр барабану Ø	мм	590		590	
Глибина барабану	мм	585		690	
ДВЕРЦЯТА					
Висота до центру дверцят	мм	554		554	
Висота до основи дверцят	мм	320		320	
Діаметр дверцят	мм	480		480	
ОСНОВНІ ДАНІ					
Управління	-	Сенсорний дисплей 4,3"		Сенсорний дисплей 4,3"	
USB підключення	-	Так		Так	
Основа під машину	-	Опція		Опція	
Версія самообслуговування	-	Так		Так	
Рівень шуму	дБ	62		62	
ПОТУЖНІСТЬ					
Fagor.info@ukr.net					
Двигун	кВт	0,37		0,37	
Нагрів електричний	кВт	6,75 / 4,5		6,75 / 4,5	
ПІДКЛЮЧЕННЯ					
		ELECTRIC	GAS	ELECTRIC	GAS
Напруга 230V I+N+T 50Hz / 60Hz	N° x mm2/A	3 x 10+T / 32A	3 x 1,5 / 10A	3 x 10 / 32A	3 x 1,5 / 10A
Напруга 230V III+T 50Hz / 60Hz	N° x mm2/A	4 x 2,5 / 20A	3 x 1,5 / 10A	4 x 2,5 / 20A	3 x 1,5 / 10A
Напруга 400V III+N+T 50Hz / 60 Hz	N° x mm2/A	5 x 1,5 / 10A	3 x 1,5 / 10A	5 x 1,5 / 10A	3 x 1,5 / 10A
Напруга 440 III +T 60Hz	N° x mm2/A	5 x 1,5 / 11A	2 x 1,5 / 10A	5 x 1,5 / 11A	2 x 1,5 / 10A
Напруга 460/480 III+T 60Hz	N° x mm2/A	5 x 1,5 / 10A	2 x 1,5 / 10A	5 x 1,5 / 10A	2 x 1,5 / 10A
Витяжка Ø	мм	100		100	
Максимальний потік повітря	м3/год	300		300	
Оптимальний потік повітря	м3/год	200		200	
Тиск на виході	мбар	1,6		1,6	
СПОЖИВАННЯ					
Електричний нагрів	кВт	6,75 / 4,5		6,75 / 4,5	
Середнє споживання газ пропан	кг/год	0,45		0,45	
Середнє споживання природний газ	м3/год	0,46		0,46	
ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ					
Ширина	мм	680 / 710		680 / 710	
Глибина	мм	722 / 832		775 / 832	
Висота	мм	1056 / 1141		1056 / 1141	
Вага	кг	89 / 101		93 / 104	
Об'єм	м3	0,67		0,67	

Fagor.info@ukr.net

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
SRP-08 TP2	1056	1227	320	140	226	680	722	615	57	91	480	1015	50
SRP-10 TP2	1056	1227	320	140	226	680	722	615	57	91	480	1015	50