



Прання



ЗВИЧАЙНИЙ ВІДЖИМ ЗАВАНТАЖЕННЯ низьке та середнє LN-22 TP2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TP2

- Зручний і повністю програмований 7-дюймовий сенсорний дисплей TP2
- USB Підключення. Програмне забезпечення для ПК вільне для програмування, відстеження та аналізу даних.
- Показ відео на дисплеї (для реклами, інструкцій)
- 37 доступний мов
- 8 сигналів дозування

G ФАКТОР

- Високий G—фактор 200

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Розумне споживання
- Оптимальне завантаження
- Система регенерації води: KRS
- Низький рівень споживання води

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- Виготовлення на замовлення: налаштування під споживача
- OPL <> COIN. Можливість налаштування під модель самообслуговування
- Зміна моделей електричне підключення <> гаряча вода
- Аква чистка (Вологе прання)

КОМУНІКАЦІЯ/ЗВ'ЯЗОК

- Віддалений технічний сервіс
- Управління пральною: звичайна модель та модель самообслуговування
- Віддалена оплата

ЕРГОНОМІКА

- Найбільший діаметр дверцят: Ø460
- Система легкого відкривання/закривання дверного замка.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легкий доступ до запчастин
- Аналогічні деталі для всіх моделей
- Технічне меню: простежування даних, діагностика помилок

ІНШІ

- Матеріал облицювання високоякісний не ржавіє та не залишає сліди від пальців.
- Барабан та бак виготовлені із нержавіючої сталі AISI304
- Лоток для миючих засобів з 4 відсіками.
- Частотний інвертор для електронного контролю дисбалансу
- Система LOADING AID для контролю води та обертів
- СВ та WRAS визнаний продукт
- Опційно ETL



fagor.info@ukr.net

fagor.info@ukr.net

 **FagorKonnnect**
Laundry

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
ЗВИЧАЙНИЙ ВІДЖИМ | НИЗЬКЕ ТА СЕРЕДНЄ ЗАВАНТАЖЕННЯ | LN-22 TP2

ОД.		LN-22 TP2	
БАРАБАН			
Завантаження 1:9 / 1:10	Кг	25/22	
Об'єм	л	220	
Діаметр	мм	700	
Глибина	мм	560	
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ			
Швидкість прання/ віджиму	об. за хв.	50/714	
G Фактор	-	200	
Максимальна сила передачі	кН	3,04 ± 5	
Частотно-динамічна сила	Гц	8,42	
Рівень шуму	дБ	<70	
Модель самообслуговування	-	так	
Подвійний злив	-	опція	
Система зважування / Гідравліка	-	ні	
SLUICE - Опція	-	так	
ДВЕРЦЯТА		fagor.info@ukr.net	
Висота до центру дверцят/ Висота дверцят	мм	655 / 348	
Діаметр	мм	460	
ПОТУЖНІСТЬ			
Двигун	кВт	2,2	
Потужність нагріву (тен)	кВт	12	
Загальна електрична потужність(електричне підключення)	кВт	12,75	
Загальна електрична потужність (гаряча вода, пар)	кВт	2,2	
ПІДКЛЮЧЕННЯ		ЕЛЕКТРО	ПАР/ГАРЯЧА ВОДА
Напруга 230В- I + N + T	N° x mm2 / A	2x16+T - 63A	2x4+T - 32A
Напруга 230В- III + T	N° x mm2 / A	3X6+T - 40A	-
Напруга 400В- III + N + T	N° x mm2 / A	4x4+T - 32A	-
Вхід пару (Парові моделі)	дюйм	1/2"	
Максимальне споживання пару(Парові моделі)	кг/год	12	
Вхід води	дюйм	3/4"	
Тиск води	Kgs/cm ²	2-4	
Максимальне споживання води*	літ/год	6,6*/8,2**	
Злив	дюйм	3"	
Дренажна смінь	літ/хв	200	
ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ			
Ширина	мм	788 / 880	
Глибина	мм	950/1.140	
Висота	мм	1.307 / 1.500	
Вага	кг	300/320	
Об'єм	м3	1,5	

*Програма ECO / **Energetic 60°C