



Прання

## ЗВИЧАЙНИЙ ВІДЖИМ ЗАВАНТАЖЕННЯ низьке та середнє LN-35C/45C TP2

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### TP2

- Зручний і повністю програмований 7-дюймовий сенсорний дисплей TP2
- USB Підключення. Програмне забезпечення для ПК вільне для програмування, відстеження та аналізу даних.
- Показ відео на дисплеї (для реклами, інструкцій)
- 37 доступний мов
- 8 сигналів дозування

#### G ФАКТОР

- Високий G—фактор 200

#### ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Розумне споживання
- Оптимальне завантаження
- Система регенерації води: KRS
- Низький рівень споживання води

#### УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- Виготовлення на замовлення: налаштування під споживача
- OPL <> COIN. Можливість налаштування під модель самообслуговування
- Зміна моделей електричне підключення <> гаряча вода
- Аква чистка (Вологе прання)

#### КОМУНІКАЦІЯ/ЗВ'ЯЗОК

- Віддалений технічний сервіс
- Управління пральною: звичайна модель та модель самообслуговування
- Віддалена оплата

#### ЕРГОНОМІКА

- Найбільший діаметр дверцят: Ø560
- Система легкого відкривання/закривання дверного замка.

#### ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легкий доступ до запчастин
- Аналогічні деталі для всіх моделей
- Технічне меню: простежування даних, діагностика помилок

#### ІНШІ

- Анкерне кріплення до підлоги
- Матеріал облицювання високоякісний не ржавіє та не залишає сліди від пальців.
- Барабан та бак виготовлені із нержавіючої сталі AISI304
- 3 входи для води
- CB та WRAS визнаний продукт
- Опційно ETL

#### Опції

- Панелі виготовлені із нержавіючої сталі
- Подвійний злив
- Дозуюча система
- Модель самообслуговування



Fagor.info@ukr.net

Fagor.info@ukr.net

# ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ЗВИЧАЙНИЙ ВІДЖИМ | НИЗЬКЕ ТА СЕРЕДНЄ ЗАВАНТАЖЕННЯ | LN-35C/45C TP2

	ОД.	LN-35C TP2	LN-45C TP2		
<b>БАРАБАН</b>					
Завантаження 1:9 / 1:10	Кг	39/35	49/45		
Об'єм	л	350	450		
Діаметр	мм	860	860		
Глибина	мм	602	720		
<b>ЗАГАЛЬНІ ДАНІ</b>					
Швидкість прання/ віджиму	об. за хв.	45/644	45/644		
G Фактор	-	200	200		
Максимальна сила передачі	кН	4,59 ±8	5,9 ±8		
Частотно-динамічна сила	Гц	7,58	7,58		
Рівень шуму	дБ	<70	<70		
Модель самообслуговування	-	так	так		
Подвійний злив	-	опція	опція		
Система зважування / Гідравліка	-	ні/ні	ні/ні		
Опція SLUICE	-	так	так		
<b>ДВЕРЦЯТА</b>					
Висота до центру дверцят/ Висота дверцят	мм	735/440	735/440		
Діаметр	мм	560	560		
<b>ПОТУЖНІСТЬ</b>					
Потужність нагріву (теп)	кВт	21	21		
Загальна електрична потужність(електричне підключення)	кВт	22	22		
<b>ПІДКЛЮЧЕННЯ</b>		<b>ЕЛЕКТРО</b>	<b>ПАР/ГАРЯЧА ВОДА</b>	<b>ЕЛЕКТРО</b>	<b>ПАР/ГАРЯЧА ВОДА</b>
Напруга 230В- I + N + T	N° x mm2 / A		2x2,5+T/ 20A		
Напруга 230В- III + T	N° x mm2 / A	3x16+T/63A	-	3x16+T / 63A	3x4+T / 32A
Напруга 400В- III + N + T	N° x mm2 / A	4 x6+T / 40A	-	4x6+T / 40A	4x4+T / 32A
Вхід пару (Парові моделі)	дюйм	3/4"		3/4"	
Максимальне споживання пару(Парові моделі)	кг/год	18		21	
Вхід воли	дюйм	3/4"		3/4"	
Тиск води	Kgs/cm <sup>2</sup>	2-4		2-4	
Максимальне споживання води*	літр/год	217*/287**		279*/369**	
Злив	дюйм	3"		3"	
Дренажна ємність	літр/хв	200		200	
<b>ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ</b>					
Ширина	мм	979/1.050		979/1.050	
Глибина	мм	1.066/1.250		1.255/1.440	
Висота	мм	1.411/1.600		1.411/1.640	
Вага	кг	473/503		600/670	
Об'єм	м3	2,1		2,5	

\*Програма №20 / 75% завантаження